

Molirox

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD PARA TRANSPORTE (NCh 2245)



Fecha de revisión: marzo 2010

Sector 1. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL (expedidor) BASF Chile S.A. Av. Carrascal N° 3851 Quinta Normal Santiago / Chile Fono de Emergencia: CITUC QUIMICO (02) 247 3600 Fonos : Santiago (56) 2-6407000 Concón (32) 267500 Fax : Santiago (56) 2-6407050 Concón (32) 812031 Bomberos: 132 Carabineros: 133 Ambulancia: 131	Sector 2. Número "NU" : 2903 Clase : 6 División : 6.1 Grupo Embalaje/ Envasado : III
Sector 3. Nombre Químico Molinate	Sector 4. Descripción General Estado Físico : Líquido Emulsión Concentrada Color : Café Olor : Característico Temperatura de Autoignición: 248°C
Sector 5. Naturaleza del riesgo Producto inflamable. Dañino por inhalación y por ingestión. Puede causar sensibilización en contacto con la piel. Tóxico a organismos acuáticos.	
Sector 6. Elementos de protección Protección respiratoria: Utilizar filtro mixto para partículas y líquidos en caso de exp ?? Protección de las manos: Guantes de material resistentes a sustancias químicas. Protección de la vista: Antiparras bien ajustadas al rostro. Otros: Ropa de protección impermeable completa.	
Sector 7. Medidas de primeros auxilios Medidas generales: Remover la ropa contaminada. Los síntomas de intoxicación se pueden presentar después de varias horas, por lo que se recomienda observación medica por al menos 48 hrs. Inhalación: Retirar al aire libre. Dar atención médica si hay síntomas. Contacto con la piel: Quitar ropa y zapatos contaminados. Lavar inmediatamente con abundante agua. Enjuagar bien. Contacto con los ojos: Lavar con abundante agua durante al menos 15 min. con los párpados abiertos. Consultar al médico. Ingestión: No inducir el vómito. Llamar al médico.	
Sector 8. Medios y medidas para combatir el fuego Usar CO ₂ , polvo químico seco, neblina de agua o espuma. Usar equipo de respiración autónomo y ropa protectora. Evitar chorros de agua por razones de seguridad. No respirar los humos y gases del incendio. Contener el agua que escurre con barreras provisionales de tierra para su posterior eliminación.	
Sector 9. Medidas para controlar derrames o fugas Usar máscara con filtro, guantes resistentes a los productos químicos, antiparras, ropa protectora. Usar sustancias absorbentes inertes para coleccionar el derrame. Recoger y depositar en contenedores adecuadamente identificados. Eliminar según normativa local vigente. Evitar la formación de polvo.	
Sector 10. Información complementaria Nota para el médico: Supervisión médica por al menos 48 hrs.	